

## PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

### Podstawowe informacje o produkcie

**Nazwa produktu:** POWERTEX EASY VARNISH

**Przeznaczenie:** Lakier na bazie wody

**Producent:** Powertex International bv  
Pegasus 6  
5505 RL Veldhoven - The Netherlands

### Identyfikacja zagrożeń

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia:



**GHS07**

Hasła ostrzegawcze: **Uwaga**

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

**H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

**P280** Stosować rękawice ochronne.

**P302+P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

**P333 +P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**Zawiera:** 2-metyloizotiazol-3(2H)-on

**CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!**

### Opis środków pierwszej pomocy

**WDYCHANIE:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku uczucia dyskomfortu należy zasięgnąć porady lekarza.

**SKÓRA:** Umyć wodą i mydłem.

**OCZY:** Natychmiast płukać dużą ilością wody przez 15 minut. Jeśli podrażnienie nie ustępuje należy skonsultować się z okulistą.

**POŁKNIECIE:** Przepłukać usta wodą. Pić dużo wody. W przypadku uczucia dyskomfortu należy zasięgnąć porady lekarza, nos i gardło wodą (tylko jeśli osoba jest przytomna)). Pić dużo wody. W przypadku uczucia dyskomfortu należy zasięgnąć porady lekarza.

### Środki ostrożności

Przestrzegać standardowych norm higieny. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Temperatura pracy: 5 - 35 °C

Środki higieny: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania tego produktu. Myć ręce i inne odsłonięte obszary łagodnym mydłem i wodą przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz przed opuszczeniem miejsca pracy.

Stosować okulary ochronne i rękawice podczas użytkowania produktu.

Środki ochrony indywidualnej powinny posiadać oznakowanie CE, świadczące o ich zgodności z obowiązującymi normami.

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji i wód gruntowych.

### Warunki bezpiecznego magazynowania

Warunki przechowywania: Przechowywać w oryginalnym szczelnie zamkniętym pojemniku w suchym miejscu.

Temperatura przechowywania: 5 - 40 °C

Miejsce przechowywania: Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

### Utylizacja

Usunąć do autoryzowanego zakładu przetwarzania odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami krajowymi.

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: [info@powertex.com.pl](mailto:info@powertex.com.pl)